

KÁMEN – TERRAZZO – BETON - DLAŽBA

Typ: Podlahovina nebo stěna s povrchem impregnovaným produkty FINALIT

Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

Běžné denní čištění

Všeobecná informace: Vaše podlaha je povrchově upravena vysoce hydrofobní a oleofobní impregnací. Díky impregnaci nemůže do povrchu materiálu nebo do spáry proniknout téměř žádná voda. Proto je obzvláště důležité, aby vytírání povrchu bylo prováděno navlhko a nezůstávalo velké množství tekutiny na povrchu. V případě potřeby stáhnout přebytek tekutiny z povrchu gumovou stěrkou, dosušit savým čistým mopem nebo hadrem, popřípadě vysát vysavačem na vodu.

Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mikrovláknovým mopem.

Manuální nebo strojové mokré čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použít **doporučený čistič** zředěný s vodou ve vhodném poměru a podlahu vytírat ručně vhodným mopem (např. mopy s potahem z mikrovlákna) nebo čistit mycím strojem s vhodným padem nebo kartáčem (např. *mycí stroje Nilfisk*). V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat **Dezinfekční prostředek-konzentrát** nebo **Disinfectant Cleaner C** (registrovány na Ministerstvu zdravotnictví ČR a schváleny pro použití).

Doporučený čistič pro všechny materiály a povrchy:

Finalit No. 40 Citrusový čistič, ředění 1:40 (manuálně) – 1:100 (strojově) s vodou

Vlastnosti produktu a podrobné informace najdete v technickém listu.

Doporučený pad:

Červený pad standard, Grit kartáč červený

Strojové čištění pomocí diamantových padů – leštění povrchu:

Především u vysoce leštěných povrchů se pro dlouhodobé udržení lesku povrchu doporučuje provádět mokré čištění mycím strojem s podloženým diamantovým padem (např. Diamantový pad Twister zelený – zrnitost 3000). Pokud není používání mycího stroje možné, je nutné lesklé povrchy pravidelně leštit vysokootáčkovou leštičkou (cca 1500 otáček za minutu) za pomoci leštícího diamantového padu Twister zrnitost 3000.

Technické poznámky:

Pravidelné leštění musí být prováděno na vyčištěném povrchu, doporučuje se pro optimální udržení hodnoty a kvality povrchové úpravy. Leštění zároveň zjednodušuje a usnadňuje denní čištění.

Odstraňování skvrn

Odolné skvrny, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit doporučeným produktem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo přemýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Doporučený čistič:

Viz tabulka odstraňování skvrn na konci tohoto návodu!

Základní čištění

Základní čištění impregnovaného povrchu je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů metodami popsanými v odstavci Běžné denní čištění. V závislosti na stupni zatížení konkrétního objektu a způsobu, jakým je prováděno běžné denní čištění, může být nutné provádět základní čištění každých 6 – 12 měsíců.

Použít **základní čistič** ve vhodné koncentraci s vodou. Čistící roztok nanést stejnoměrně na podlahu a po doporučené době působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27) a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou studenou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

Doporučený čistič:

Finalit No. 1 Intenzivní čistič, ředění až 1:20 dle stupně znečištění, nechat cca 10 minut působit

Doporučený pad:

Červený pad standard nebo Grit kartáč červený

3v1 - Základní čištění, zvýšení protiskluzu a doplňování impregnace

V závislosti na zatížení povrchu a nárocích na protiskluzné vlastnosti je možné v jednom pracovním kroku provádět základní čištění, zvýšení protiskluzných vlastností a lehké doplňování impregnace speciálním produktem **Finalit No. 39 Compact**. Toto opatření je důležité především v silně zatěžovaných prostorách. Prodlužuje životnost a udržuje krásu impregnovaných povrchů.

Pracovní postup: Teplota při aplikaci: 15-25°C. Přípravek dle účelu použití zředte vodou v poměru až 1:20. Roztok naneste a vmasírujte hnědým plastovým padem, nechte působit přibližně 5-10 minut. V případě potřeby mechanické čištění padem zopakujte. Vše vysajte vysavačem na vodu a povrch opláchněte čistou vodou. Na závěr plochu navlhko vytřete přípravkem Finalit No. 40 Citrusový čistič, zředěným vodou v poměru 1:40.

Pozor na povlakované kovy nebo plastové vodovodní baterie!!!

Vlastnosti produktu a podrobné informace najdete v technickém listu.

Důležitá upozornění

Pokud bude na základní čištění navazovat aplikace impregnace, musí být celá realizace provedena odborně vyškoleným personálem dle pokynů v technických listech produktů.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcí produktů. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho technických listech. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě ČSN 74 4505 Podlahy.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.floorcolor.cz.



Váš dodavatel:

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Vydáno: FC-01.24

Předchozí vydané návody na ošetřování
a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.