

# Finalit No. 7

## Odstraňovač graffiti



- Odstraňuje graffiti a zbytky laku
- Odstraňuje lepicí fólie a zbytky lepidel, lepidla na koberce a tapety
- Odstraňuje lak na nehty a čáry od fixů
- Odstraňuje čáry od tužky (podmíněně)
- Hodnota pH: nevztahuje se
- Nanášejte neředěný (pastovitý vzhled)
- 1 kg vystačí až na 10 m<sup>2</sup> podle stupně znečištění
- Tento gelový odstraňovač nátěru neobsahuje chlorované uhlovodíky, má mírný zápach a je netoxický



### 1) Informace o produktu – Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti



#### a) Materiály

Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti není vhodný na povrchy citlivé na rozpouštědla, jako jsou průmyslové podlahy pojené syntetickou pryskyřicí, omítky, barvy, Agglo-mramor, podlahy estrazzo/pryskyřičné podlahy.

**Pozor!** Finalit No. 7 může naleptat měkký kámen jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo apod.! Vlastní testy nutné!

#### PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Vyfotografujte všechna již existující poškození způsobená každodenním úklidem a používáním prostor. Začněte ode dveří a postupujte ve směru hodinových ručiček.
- Spoje dřeva na podlaze (např. dveřní rámy) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem, resp. čistící vodou. Pečlivě je zakryjte speciálními, kyselinovzdornými plastovými páskami, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Je nutné odstranit z povrchu již existující staré nátěry pomocí čistícího prostředku Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev nebo směsi produktů No. 1 Intenzivní čistič, No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a No. 39 Compact v poměru 1:1:1, jinak čistící prostředky nebudou fungovat! Staré nátěry jsou často téměř průhledné a pouhým okem nejsou viditelné. Proveďte test a) čepelí nože (seškrábnutím) nebo b) politím vodou - je-li povrch opatřen nátěrem, voda vyperlí.
- Vypněte podlahové topení!

#### b) Aplikace přípravku



- Povrch předem vyčistěte pomocí Finalit No. 1 Intenzivní čistič (pouze u graffiti a laků)
- Doba působení cca 10 minut
- Důkladně opláchněte vodou
- Pokud je to možné, ošetřovanou plochu nahřejte a vysušte
- Naneste Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti houbou, štětcem nebo špachtlí na tloušťku hřbetu nože
- Nechte působit cca 5-60 min. Poté odstraňte vysokotlakým čističem nebo vodním pískováním
- V případě zbytků barevných pigmentů: Naneste Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn, zakryjte kompresní fólií a podle intenzity nechte působit 1-5 hodin. Dojde k vybělení skvrn.
- Odlakované povrchy a použité nářadí vyčistěte přípravkem Finalit No.1 Intenzivní čistič

#### Doporučení pro denní úklid:

Finalit No. 40 Citrusový čistič – pH neutrální, vhodný na všechny povrchy!

**UPOZORNĚNÍ:**

Ve výjimečných případech může být nutná delší doba působení nebo druhá opakovaná aplikace.

Při odstraňování graffiti z lakovaného povrchu je maximální doba působení 30 sekund. Vlastní testy nutné!

Optimální teplota pro práci s produktem Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti je mezi +15 °C až + 20 °C.

**2) Profi tipy pro použití produktu Finalit č. 7 Odstraňovač graffiti** **a) Graffiti na pískovci nebo omítce**

Pokud je třeba odstranit graffiti z materiálů s velkými póry jako je pískovec, doporučuje se tato místa posypat křemičitými pískem o zrnitosti 0,1-0,5 mm a odřít pomocí leštičky na auta a hnědého padu. Poté povrch otryskejte vodní pískovačkou (max. 150-180 bar) s vodou a křemičitým pískem o zrnitosti 0,1-0,5 mm. Tím je možné odstranit zbytky barvy z mikro pórů. Vzhledem k tomu, že póry neprobíhají pouze vertikálně, ale také horizontálně, mohou na povrchu zůstat stínové zbytky graffiti. Ty lze odstranit vybělením pomocí produktu Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn a zakrytím kompresní fólií, jak je popsáno v bodě b) Aplikace přípravku.

**b) Odstraňování zbytků kobercových lepidel**

V případě odstranění koberce za účelem následné pokládky přírodního kamene nebo dlažby je třeba odstranit **zbytky kobercových lepidel!** Postupujte takto: Večer naneste na povrch přípravek Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a druhý den změkklé lepidlo odstraňte špachtlí.

Jiná možnost: Posypte povrch křemičitým pískem o zrnitosti 0,1-2,0 mm a očistěte jednokotoučovým strojem nebo brusným kartáčem o zrnitosti 180 s přísadkou vody.

**c) Graffiti na dopravních značkách**

Pozor na lakované / laminované povrchy! Při odstraňování graffiti z dopravních značek, lakovaných povrchů nebo nápisů na autech je třeba zkrátit dobu působení na 10 sekund až maximálně 5 minut, aby nedošlo k poškození podkladového laku. Okamžitě opláchněte přípravkem Finalit No. 40 Citrusový čistič!

**d) Odstraňování tapet**

Večer naneste na tapetu špachtlí přípravek Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti. Druhý den lze kompletní tapetu včetně lepidla stáhnout nebo seškrábnout špachtlí.

**3) Specifikace** 

|            |   |
|------------|---|
| Vzhled     | gelovitý, bělavý  |
| Hodnota pH | nevztahuje se   |
| Balení     | Plastová nádoba o objemu 1 kg, 5 kg   |
| Skladování | Chraňte před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. |

**4) Bezpečnostní pokyny** 

Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný či nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

**5) Upozornění** 

Naše informace o produktu jsou založeny na pečlivých laboratorních testech a rozsáhlých praktických zkušenostech. Jedná se však o nezávazné údaje. Doporučujeme provést vlastní testy, abyste zjistili, zda produkt splňuje příslušné požadavky. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uvedeného produktu.

**6) Kontakt** 

Výhradní partner Finalit® Péče o kámen a dlažbu pro Českou republiku:

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3

669 02 Znojmo

+420 515 227 272

[info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz)

[www.finalit.cz](http://www.finalit.cz) / [www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)